

IMO PPR3 分委会已通过(批准)/起草文件清单

2016年2月25日

序号	决议号/ 通函号	名称	提交哪届委员会批准、通过 ^{\$}	(预计)批准/通过日期	(预计)生效日期	适用船舶	是否强制 [#]	有无追溯要求	与公约关联条款	文件页数	内容摘要(一般100-300字)*
1	MEPC.70(XXX)	MARPOL 附则 VI 附录 V (燃油供应单中需包括的信息) 修正案	MEPC 70	2016.10	批准后实施	400 总吨以上的所有船舶	是	无	MARPOL 公约附则 VI 第 18 条	1	<p>主要修订内容如下:</p> <p>“一份燃油供应商签署的声明,证明:所供燃油符合第 14.1 条、14.4 条和第 18.3 条规定,且燃油硫含量不超过:</p> <p><input type="checkbox"/> 附则 VI 14.1 条规定的限值;</p> <p><input type="checkbox"/> 附则 VI 14.4 条规定的限值;或</p> <p><input type="checkbox"/> 购买方规定的限值 (% m/m).</p> <p>上述第 3 项的燃油硫含量限值由燃油供应方代表基于如下购买方使用方式的通告完成:</p> <p>a) 采用 MARPOL 附则 VI 第 4 条的等效符合措施;、</p> <p>b) 根据 MARPOL 附则 VI 第 3.2 条对船舶硫排放减排和控排技术研究所进行的海试的免除。</p> <p>该声明通过在上述对应<input type="checkbox"/>中打 x, 由燃油供应商代表完成。</p>
2	MEPC 通函	验证船上硫含量的船上取样导则	MEPC 70	2016.10	批准后实施	400 总吨以上的所有船舶	否	无	MARPOL 公约附则 VI	3	<p>导则规定了船上取样的位置和样品的处理。其中船上取样的位置应容易并安全的达到、应考虑船上所有燃油的不同级别、在燃油服务罐的下游、考虑燃油类型、流速、温度和压力、避开热表面或者电气设备等。样品应由取样容器盛装并密封,密封标签应包括:取样点位置、取样日期及港口、船舶 IMO 号、密封标识的细节、检查者及船舶代表的签字及姓名。</p>
3	MEPC 通函	2008 NO _x 技术规则的统一解释	MEPC 70	2016.10	批准后实施	适用船舶	否	无	MARPOL 公约附则 VI 第 13 条	2	<p>(1) 2008 年 NO_x 技术规则第 4.4.6.1 条: 发动机组可由除 4.3.8 中为发动机族定义的基本特性和规格定义之外的参数定义。统一解释: 带 SCR 的柴油机, 发动机组中各柴油机的汽缸数量及布局可能不同, 因此 NO_x 技术规则中的 4.3.8.2.3 和 4.3.8.2.4 中关于汽缸的参数将被 SCR 反应室和催化剂的参数所替代, 如: 空间速度 (SV)、催化剂块的几何尺寸、催化剂材料等。</p> <p>(2) 2008 年 NO_x 技术规则第 4.4.6.2 条: 下列参数和规格应是发动机组中的发动机所共有的:</p> <ol style="list-style-type: none"> .1 缸内径和冲程尺寸; .2 增压和排气系统的方法和设计: <ul style="list-style-type: none"> — 等压; — 脉冲系统; .3 增压空气冷却系统方法: <ul style="list-style-type: none"> — 有/无增压空气冷却器; .4 影响氮氧化物排放的燃烧室设计特点; .5 可描述影响氮氧化物排放量基本特征的燃料喷射系统, 活塞和喷射凸轮的设计特点; 以及 .6 额定转速下的额定功率。发动机功率(kW/汽缸)和/或额定转速的允许范围应由制造厂申

序号	决议号/ 通函号	名称	提交哪届委员会批准、通过 ⁵	(预计)批准/通过日期	(预计)生效日期	适用船舶	是否强制 [#]	有无追溯要求	与公约关联条款	文件页数	内容摘要 (一般 100-300 字)*
											报并经主管机关批准。 统一解释: 带 SCR 的柴油机, 4.4.6.2 条中提及的参数在发动机组中的各柴油机可能是不同的, 因此 NO _x 技术规则中的 4.4.6.2 条中一些参数将被 SCR 反应室和催化剂的参数所替代, 如: 空间速度 (SV)、催化剂块的几何尺寸、催化剂材料等, 只要申请者能证明这些替代的参数适合定义为发动机组。
4	MEPC.70(XXX)	修订 2011 年关于装有选择性催化还原 (SCR) 系统船用柴油机特殊要求的 2008 年 NO _x 技术规则补充指南的新计划	MEPC 70	2016.10	批准后实施	适用船舶	否	无	MARPOL 公约附则 VI 第 13 条	6	涉及 2011 年关于装有选择性催化还原 (SCR) 系统船用柴油机特殊要求的 2008 年 NO _x 技术规则补充指南的具体内容, 包括技术案卷中应包括的信息的 3.2.1.3、3.2.1.4、3.2.1.6、3.2.1.7、3.2.1.8、3.2.1.9、3.2.1.10、3.2.1.11、3.2.1.12, 以及 3.5.2.4.1、5.2.2、6.3.2.1.2、6.3.2.1.5, 形成了修订 2011 年 SCR 导则中上述条款的新计划。
5	MSC-MEPC 通函	要求需氧型抑制剂货品的保护证书范例	MSC96、MEPC70	2016.10	批准后实施	化学品船	否	可追溯	IBC 规则第 15.13.3 条	2	IBC 规则第 15.13.3 条要求, 对于载运需要使用添加剂保护的货品的船舶, 应具备有制造厂提供的保护证书。为此制定了针对 15.13.3 条所要求的保护证书范例, 供船旗国主管机关、港口国主管当局、RO、船东、货主等知晓。

中国船级社 2016 年 2 月 25 日